



440015, РФ, г. Пенза, ул. Байдукова, 65
 тел.: (8412) 99-99-44, 29-31-10, 99-94-12
 e-mail: neolitos@mail.ru www.neolitos.ru

От 3.03.2014 г.

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ И ЗАТИРКИ

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена, руб		
Теплоизоляционный кладочный раствор						
<i>Perel TKS 2020</i>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш.)	25	40	280		
<i>Perel TKS 8020</i>	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 27-30 литр./меш.)	17,5	55	300		
Цветные кладочные растворы						
<i>Perel SL</i>	Цветные кладочные растворы «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0010 серая	50	30	322	
		0005 белая			371	
		0020 бежевая				
		0025 кремowo-бежевая				
		0030 кремowo-желтая				
		0040 кремowая				
		0015 темно-серая				385
		0035 желтый				
		0045 светло-коричневая				
		0050 коричневая				428
0001 супер-белая	456					
0055 шоколадная	494					
0060 красная	518					
0065 черная	583					
<i>Perel VL</i>	Цветные кладочные растворы «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	0210 серая	50	30	383	
		0205 белая			458	
		0215 темно-серая				
		0220 бежевая				
		0225 кремowo-бежевая				
		0230 кремowo-желтая				
		0235 желтый				
		0240 кремowая				473
		0245 светло-коричневая				
		0250 коричневая				
0255 шоколадная	525					
0201 супер-белая	548					
0260 красная	563					
0265 черная	623					
<i>Perel NL</i>	Цветные кладочные растворы «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	0110 серая	50	30	435	
		0105 белая			495	
		0120 бежевая				
		0125 кремowo-бежевая				
		0130 кремowo-желтая				
		0140 кремowая				
		0115 темно-серая				510
		0135 желтый				
		0145 светло-коричневая				
		0101 супер-белая				555
0150 коричневая						
0155 шоколадная						
0160 красная	593					
0165 черная	645					
Цветные затирки						
<i>Perel RL</i>	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	25	48	800	
		0405 белая			820	
		0415 темно-серая				
		0420 бежевая				
		0436 горчичная				
		0437 медная				
		0438 кирпичная				
		0440 кремowая				
		0445 светло-коричневая				
		0450 коричневая				870
0455 шоколадная						
0465 черная						

Цветные кладочные смеси

Цветная кладочная смесь Perel NL

Серия NL, цветных кладочных смесей "Perel", специально разработана для выполнения работ по облицовке фасада с помощью кирпича с низким водопоглощением (от 0 - до 5%). Характерным примером такого кирпича является клинкерный и гиперпрессованный кирпич.

Цветная кладочная смесь Perel VL

Серия VL, цветных кладочных смесей "Perel", оптимально подходит для создания уникального фасада с применением облицовочного кирпича с высоким водопоглощением (от 5% - до 15%). Ярким представителем такого кирпича можно назвать импортный кирпич ручной формовки.

Цветная кладочная смесь Perel SL

Серия SL, цветных кладочных смесей "Perel", широко применима при облицовке фасада кирпичом со средним водопоглощением (от 5% - до 12%). Эта смесь пригодна для работ с кирпичом большинства отечественных производителей. Цветные кладочные смеси и растворы

Использование цветных смесей при выполнении кладки, позволяет получить безупречный фасад с высокими эстетическими характеристиками. Так как варианты расцветки облицовочных кирпичей отличаются большим разнообразием, покупка кладочной смеси в тон выбранного материала будет как нельзя кстати. Такие кладочные растворы - залог того, что Ваша постройка будет выглядеть интересно, стильно и привлекательно.

Одним из главных преимуществ продукта "Perel" является использование в производстве материалов высочайшего уровня. В состав смесей, выпускаемых нашей компанией, входят:

- фракционный песок;
- не содержащий добавок цемент;
- цветные минеральные пигменты;
- полимерные добавки.

Все эти вещества обеспечивают прочность, водостойкость и долговечность Вашей постройки. Кроме того, они защищают цвет смеси от неблагоприятных погодных условий, тем самым сохраняя яркость и привлекательность конструкции в течение долгих лет.

Преимущества цветных кладочных смесей PEREL

- европейское качество;
- разнообразие цветовой палитры;
- простота использования;
- безопасность;
- доступная цена;
- наличие подробной инструкции приготовления на упаковке;

Затирочные смеси

Затирочные смеси Perel RL

Perel RL - это декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopанелей на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок. Затирка для камня, термopанелей и швов.

Затирочная смесь – важный материал при проведении облицовочных работ, к покупке которого следует подходить так же серьезно, как и к выбору кладочных составов. Качественная затирка - залог герметичности, а также естественного и привлекательного внешнего вида Вашей постройки.

Технические характеристики:

Влажность сухой смеси не более, %	0,3
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,8
Расход воды затворения, л/кг	0,16 - 0,18
Подвижность растворной смеси, см	Пк2 (5-6)
Время жизни, час	2
Прочность на сжатие в 28 суток, Мпа	20
Адгезия 28 суток не менее, МПа	0,5
Морозостойкость не менее	F50
Температура применения, С	+5...+30
Ширина шва, мм	до 30
Количество цветов	12
Вес мешка, кг	25

